

KSG70HPE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709333621
Ширина (мм)	72 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Кнопки	Цвет светодиодной подсветки	Белый
------------	--------	-----------------------------	-------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	2
Тип подсветки	Светодиодный	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	5 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Шкала цветовой температуры света (°K)	2700 K	Диаметр воздуховода	150 мм
Максимальная производительность	580 м³/ч	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мощность мотора	175 Вт	Мин. расстояние от электрической варочной панели	500 мм

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	232	44
2-я скорость	356	53
3-я скорость	584	63

Аксессуары в комплекте



Угольный фильтр в комплекте Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}) 75 кВт/год
Класс энергоэффективности B
Гидродинамическая эффективность 20,9
Класс гидродинамической эффективности C
Эффективность освещения 44,1 lux/W
Класс эффективности освещения A
Жироулавливающая эффективность 75,1 %
Класс жироулавливающей эффективности C
Производительность на минимальной скорости 225 м³/ч
Производительность на максимальной скорости 580 м³/ч

Акустическое давление на минимальной скорости 46 дБ(А)
Акустическое давление на максимальной скорости 65 дБ(А)
Коэффициент увеличения времени 1,2
Индекс энергоэффективности 69,6
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности 345 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности 355 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности 163 Вт
Номинальная мощность системы освещения 5 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности 221 lux
Максимальный уровень шума 65 дБ(А)

Электрическое подключение




Номинальная мощность 285 Вт
 Напряжение 220-240 В
 Частота тока 50-60 Гц

Длина электрического кабеля 1000 мм
 Тип электрической вилки Нет

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр No
 Пульт дистанционного управления No

Расширение дымохода No
 Диаметр воздуховода No



Совместимые Аксессуары

KITFC221R

Высокоэффективный угольный фильтр, регенерируемый, срок службы до 3 лет.



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

