

FAB5RPK6



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Однодверный
Рекомендуемая ширина	До 60 см
Рекомендуемая высота	До 100 см
Тип охлаждения	Статический
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
Международный артикул (EAN-код)	8017709349974



Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Цвет логотипа	Хромированный
Цвет	Розовый	Материал боковин	Сталь
Дизайн	Скругленный выпуклый	Цвет боковин	Розовый
Отделка	Глянцевый	Логотип	Накладной
Материал	Термоформируемый полимер	Цвет профиля на полках дверцы	Хромированный
Ручка	Внешняя	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хромированный
Тип ручки	Фиксированный	Цвет профиля на стеклянных полках	Хромированный
Цвет ручек	Хромированный		

Характеристики холодильного отделения



Количество регулируемых полок	2	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Материал полок	Стекло	Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный
Количество ламп подсветки	1		

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	1	Количество полок для бутылок	1
---	---	------------------------------	---

Регулируемая полка с металлической окантовкой Да

Полка для бутылок с металлической окантовкой Да

Другие технические характеристики

Тип контроля температуры Электронный
 Тип хладагента R600a
 Тип компрессора Стандартный
 Количество хладагента (г) 19 g
 Вспенивающий агент Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

 **Годовое энергопотребление** 49 кВт/год
Класс энергоэффективности C
Класс эмиссии воздушного акустического шума C
Полный объем 34 л

Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения 34 л
Эмиссия воздушного акустического шума 36 дБ(A) re 1пВт
Климатический класс EEI SN, N, ST, T 63 %

Электрическое подключение


Номинальная мощность 60 Вт
Сила тока 0,3 A
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50 Гц
Длина электрического кабеля 100 см
Тип электрической вилки Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 404 мм
Глубина без ручек 500 мм
Высота изделия 725 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) 707 мм

Глубина с ручкой 570 мм
Глубина с дверцей, открытой на 90° 800 мм
Глубина проставки 30 мм



Совместимые Аксессуары

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Alternative products



FAB5RWH6

Дверной упор: Справа
Белый



FAB5RDUJ6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB5RCR6

Дверной упор: Справа
Кремовый



FAB5RPB6

Дверной упор: Справа
Пастельный голубой



FAB5RBL6

Дверной упор: Справа
Черный



FAB5ROR6

Дверной упор: Справа
Оранжевый



FAB5RRD6

Дверной упор: Справа
Красный



FAB5RDGC6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB5RSV6

Дверной упор: Справа
Серебристый



FAB5RPG6

Дверной упор: Справа
Пастельный зеленый



FAB5RDGME6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB5LCR6

Дверной упор: Слева
Кремовый

FAB5RDAPO6

Дверной упор:
Декорированный / Специальный

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



А+++: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Класс энергоэффективности С