

FAB30LCR6



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Двухдверный
Рекомендуемая ширина	До 60
Рекомендуемая высота	160 - 200
Тип охлаждения	Холодильник с вентилятором, морозильник статический
Разморозка	Ручная
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Слева
EAN-код	8017709350246



Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Цвет логотипа	Хромированный
Цвет	Кремовый	Материал боковин	Сталь
Отделка	Глянцевый	Цвет боковин	Кремовый
Дизайн	Скругленный выпуклый	Логотип	Накладной
Материал	Термоформируемый полимер	Цвет профиля на полках дверцы	Хромированный
Ручка	Внешняя	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хромированный
Тип ручки	Фиксированный	Цвет профиля на стеклянных полках	Хромированный
Цвет ручек	Хромированный	Другие цвета	Оранжевый, Пастельный голубой, Белый, Синий, Черный, Кремовый, Розовый, Красный, Серебристый, Пастельный зеленый, Цвет лайма

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений	2	Крышка ящика для овощей	Да
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Количество регулируемых полок	2	Количество ламп подсветки	2
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да

Тип регулируемых полок	Стекло	Тип подсветки холодильного отделения	LED
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный		

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	1	Количество полок для бутылок	1
Количество регулируемых полок на дверце	2	Полка для бутылок с металлической окантовкой	Да
Регулируемая полка с металлической окантовкой	Да		

Другие характеристики холодильного отделения

			
MultiFlow	Да	Конвекция	Да

Характеристики морозильного отделения

Количество полок	1	Тип полок	Решетка
------------------	---	-----------	---------

Другие технические характеристики

			
Акустический сигнал при открытой дверце		Акустический и визуальный	
Тип контроля температуры		Электронный	
Количество компрессоров		1	
Тип хладагента		R600a	
Тип компрессора		Инвертор	
Количество хладагента (г)		68 g	
Вспенивающий агент		Циклопентан	

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

			
Годовое энергопотребление	135 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	34 дБ(A) re 1пВт
Класс энергоэффективности	C	Поддержание температуры при отключении энергии	20 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	4* - Мощность замораживания	4 кг/сутки
Полный объем	294 л	Климатический класс	SN, N, ST, T
		EEl	64 %

**Сумма объемов
морозильников** 72 л

**Сумма объемов
холодильного
отделения и
незамерзающего
отделения** 222 л

Электрическое подключение

**Тип электрической
вилки** (F;E) Schuko





Номинальная мощность 100 Вт

Сила тока 0,8 А

Напряжение 220-240 В

Частота тока 50/60 Гц

**Длина электрического
кабеля** 180 см



Alternative products



FAB30LWH6

Дверной упор: Слева
Белый



FAB30LRD6

Дверной упор: Слева
Красный



FAB30LSV6

Дверной упор: Слева
Серебристый



FAB30LOR6

Дверной упор: Слева
Оранжевый



FAB30LPK6

Дверной упор: Слева
Розовый



FAB30LPB6

Дверной упор: Слева
Пастельный голубой



FAB30LBL6

Дверной упор: Слева
Черный



FAB30LPG6

Дверной упор: Слева
Пастельный зеленый

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Класс энергоэффективности C



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.

Benefit (TT)

Система Multiflow

Система Multiflow обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха внутри холодильника

Вентилятор

Вентилятор способствует равномерному распределению воздуха внутри холодильника

Хладагент R600a

Экологически чистый газообразный хладагент R600a способствует быстрому охлаждению при меньшем потреблении энергии

Климатический класс

Климатический класс SN-T делает прибор пригодным для работы при комнатной температуре от 10 °C до 43 °C

Внешняя ручка

Внешняя ручка обеспечивает практичность и простоту использования холодильника

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение обеспечивает идеальную видимость полок и продуктов в холодильной камере

Ящик для фруктов и овощей

Выдвижной ящик для фруктов и овощей обеспечивает наилучшие условия хранения свежих продуктов

Инверторный компрессор

Инверторный компрессор снижает уровень шума и вибрации, создавая тихую и комфортную обстановку на кухне

Инверторная компрессорная технология обеспечивает значительные преимущества для холодильных систем, повышая производительность и экономичность. Улучшенный контроль температуры обеспечивает более стабильную температуру в помещении, сохраняя свежесть продуктов. Эта технология также снижает потребление энергии, поскольку компрессор регулирует скорость вращения в зависимости от потребностей в охлаждении.